

CDWA4

Temizlik İndikatörü

Temizlik performans testleri için



Kullanım

Yıkama işlemleri ve otomatik yıkama makineleri ve 20 °C - 65 °C, 35 kHz veya üzeri frekansta çalışan ultrasonik yıkayıcı etkinlik takibinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Uygulanabilir Yönetmelikler

ISO/TS 15883-5:2005

Ürün Sınıfı

Tip 1, riske göre.

Yetkilendirme

ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2012 Kalite Yönetim Sistem standartları altında tasarlanmıştır.

Ürün Özellikleri

Zorluk seviyesi: yüksek

Yıkama işlem sonucunu etkileyen tüm faktörlerin tespitine imkan tanır.

İlk renk: eflatun

Ebat: 70 mm x 30 mm

Sentetik sıcaklık-stabil desteği.

Sonuç: eflatun organik maddenin eliminasyonu

NOT: İstenmeyen sonuçlar elde edildiğinde deterjan miktarı/kalitesini, temizleme zaman ve sıcaklığı, yük yerleşimi, CDWA4 indikatör lokasyonu ve yıkama makinesi genel durumunu kontrol edin.

Üretim esnasındaki çevresel koşullar

Oda sıcaklığı 15-30 °C, RH 30-80 %.

Depolama Koşulları

T= 10-30 °C, RH 30-80 %, karanlık bir yerde saklayınız.

Nakliye Koşulları

Depolama koşullarına kesinlikle uyulmalıdır.

Hasara karşı ürünler kapalı ve sağlam kolilerle taşınmalıdır.

Ürün nakliyesinde insan sağlığı için herhangi bir risk yoktur.

Raf Ömrü

5 yıl.

Paketleme

Her kutuda 200 birim.

Paketleme bilgisi: Ürün kodu ve tanımı, kullanım amacına göre işlem, takdim, yönetmeliğe göre sınıflama, üretici bilgisi ve verisi kutu etiketindedir. Kutu ağırlığı: 163.9 g

Etiketleme

Ürün kutusu üstünde: Ürün kodu ve tanım, kullanım amacına göre işlem, yönetmeliğe göre sınıflama, parti numarası ve son kullanım tarihi.

Hedef piyasalar

Sağlık, Gıda, Eczacılık ve medikal endüstrileri.

Diğer önemli bilgiler (opsiyonel)

Kullanım öncesi ürün rehberini dikkatlice okuyunuz.

Not: Gerektiğinde her ürünün parametre limitleri belirtilmelidir.

Ürün için risk oluşturabilecek belirlenmiş ve/veya öngörülebilir durumların tanımı

Ürünü orjinal paketinde, ışıktan, dezenfektanlar, gazlar ve nemden uzak depolayın.

İndikatöre ellerinizle dokunmayın.